

## Digitální videorekordér HDCVI



- Pro správu až **4** kamer HDCVI
- Záznam v reálném čase **4** kamery @ **720p**
- Komprese **H.264** Dual Stream
- **HDMI / VGA** výstup
- **1** x SATA HDD, max. kapacita 4 TB
- **2** x USB 2.0
- CMS software **KVMS**
- Aplikace pro mobilní telefony **CMOB**
- Vestavěný web server



### Specifikace

Akce při události	Mail / FTP / Záznam / Zpráva / Bzučák
Aplikace pro mobilní telefony	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Audio vstup	1 kanál RCA
Audio výstup	1 kanál RCA
Detekce pohybu	Ano
Dvoucestné audio	1 audio vstup + 1 audio výstup
Ethernet	RJ-45 port (10/100/1000M)
Funkce při přehrávání	Přehrávání, Pauza, Zastavení, Rychle zpět, Rychle přehraj, Pomalu přehraj, Další soubor, Předěšlý soubor, Další kamera, Předěšlá kamera, Plná obrazovka, Opakování, Přeházení, Výběr zálohy, Digitální zoom
HDD	1 x SATA HDD, maximální kapacita 4 TB
Hmotnost	1.5 Kg bez HDD
Interval nahrávání	1 - 120 min. (tovární nastavení 60 min.)
Komprese	H.264 / G.711
Komprese videa	720p HDCVI
Maximální rychlost záznamu	100 sn./s. @ 720p
Menu	GUI menu
Možnosti vyhledávání	Čas / Datum / Událost
Napájení	DC 12 V / 2.0 A, spotřeba 10 W (bez HDD)
Operační systém	Linux
Procesor	Vestavěný procesor
Provozní teplota	-10°C až +55°C

## Specifikace

Režim nahrávání	Manuální, Plánovač / Rozvrh, Detekce pohybu (video detekce: detekce pohybu, ztráta videa, slepá kamera), Zastavení
Rozdělení obrazu	1/4
Rozlišení na monitor	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576)
Rozměry	325 x 245 x 45 mm
Síťové protokoly	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP filter
Soukromé zóny	4 oblasti pro každou kameru
Typy skupin uživatelů	Administrátor / Uživatel / Maximálně 128 uživatelů
Uživatelské rozhraní	1x RS 485, 2 x USB 2.0
Video vstup	4 kanály BNC
Video výstup	1 x HDMI, 1 x VGA
Zakrytí kamery	Ano
Zálohování	USB flash / Síť
Ztráta videa	Ano